

## KONTROLA DOSTAWY

1. Po otrzymaniu przesyłki oceń stan opakowania i czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.
2. W przypadku zastrzeżeń sporządź protokół szkody i wykonaj zdjęcia – dokumentacja jest podstawą do reklamacji transportowej.
3. Po rozpakowaniu towaru upewnij się, że ilość, wymiary oraz kolorystyka są zgodne z zamówieniem. Wszelkie rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania towaru, przed rozpoczęciem montażu zegara.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

1. Po dostawie należy usunąć z opakowania folie stretch.
2. Produkty muszą być składowane wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł wilgoci.

## ZGŁASZANIE NIEZGODNOŚCI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości, koloru, wymiarów lub jakości materiału należy zgłosić w terminie 7 dni od dostarczenia towaru.
2. Zgłoszenia po upływie tego czasu lub po rozpoczęciu montażu nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z transportu konieczne jest przedstawienie protokołu szkody spisane z kurierem.

## DODATKOWE UWAGI

1. Właściwości betonu architektonicznego wynikające z jego naturalnej specyfiki nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Każdy element wykonany z betonu posiada indywidualne cechy, które są efektem procesu produkcyjnego oraz użytych surowców.
2. Zegary betonowe charakteryzują się zróżnicowaną kolorystyką, przebarwieniami, nierównomiernym rozmieszczeniem porów czy kruszywa na powierzchni. Elementy te podkreślają unikatowy charakter materiału i są uznawane za jego walor estetyczny, a nie wadę. Nie stanowią tym samym podstawy do reklamacji ani wymiany produktu.
3. Naturalne nierówności powierzchni montażowej, a także lekko wystające ziarna kruszywa są typowe dla betonu. Należy również pamiętać, że niewielkie odkształcenia płaszczyzny są charakterystyczne dla elementów wykonywanych metodą odlewania i mieszczą się w normach dla płyt betonowych. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe wynoszą  $\pm 2,0/2,5$  mm. Odchylenie od płaskości na odcinku 100 cm wynosić może maksymalnie 2,5mm.

## MONTAŻ I URUCHOMIENIE

1. Do montażu zegara na ścianie z pustaka używaj wyłącznie dołączonego do zestawu kołka montażowego ze śrubą.
2. W przypadku ściany z płyt g-k użyj dedykowanego do niej kołka montażowego, aby zachować stabilne mocowanie.
3. Do zasilania zegara użyj baterii AA 1,5V.

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI

1. Do czyszczenia powierzchni i usuwania zabrudzeń zaleca się używania miękkiej ściereczki i wody. Można używać łagodnych detergentów. Nie stosować silnych środków chemicznych, kwasów, zasadowych detergentów ani agresywnych substancji chemicznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

	
GREYT Dominik Laszczak, Ul. Królowej Jadwigi 17, 34-325 Łodygowice NIP : 5532555876	
Zegar betonowy ścienny.	
Tarcza:	Beton architektoniczny, klasa wytrzymałości C25/30
Średnica i grubość tarczy	35 cm/1,5 cm
Długość wskazówek:	110 mm godzinowa 145 mm minutowa 110 mm sekundowa
Wskazówki:	Stop aluminium, wykończenie złote
Mechanizm:	Ultra cichy mechanizm kwarcowy o płynnym ruchu sekundnika
Element mocujący:	Hak metalowy
Zasilanie:	Bateria AA 1,5 V
Wytrzymałość osprzętu – szczegóły mocowania :	Wg Instrukcji Producenta